

Ronada Woodsafe

- ✓ Effectieve bestrijding van houtworm, houtborende kevers, schimmels en zwamvorming
- ✓ Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing
- ✓ Voorkomt nieuwe aantastingen gedurende meer dan 10 jaar (alleen binnenshuis)
- ✓ Geschikt voor zowel preventief als curatief gebruik

Toepassing:

Al het hout moet tweemaal curatief aan alle zijden behandeld worden. Het oppervlak van het hout moet stofvrij zijn. Alle verf- en laklagen moeten vooraf verwijderd worden. Breng Ronada WoodSafe aan met een drukspuit, kwast, roller of via drukimpregnatie. Ronada WoodSafe kan worden gebruikt als actieve bescherming voor alle houtsoorten, zowel binnen als buiten. Licht hout kan donkerder worden.

- ✓ Na droging kan Ronada WoodSafe alleen nog mechanisch worden verwijderd – het product is dan niet meer afwasbaar.
- ✓ Ronada WoodSafe beschermt het hout en voorkomt dat vocht en houtaantastende insecten of schimmels in de structuur doordringen. Het hout kan na behandeling nog steeds vocht opnemen.
- ✓ Ronada WoodSafe heeft een hoge pH-waarde (ongeveer 12), waardoor schimmels snel worden gedood door denaturatie (afbraak) van schimmelproteïnen.
- ✓ De behandeling van hout met Ronada WoodSafe maakt het hout brandvertragend (vooral bij drukimpregnatie), wat helpt om brand te voorkomen en de verspreiding ervan te vertragen.

Samenstelling:

Ronada WoodSafe bestaat uit een speciale mix van alkalische sillicaten in water.

Certificaten:

Termietenbescherming – Langdurige studie van de Mississippi State University, gedateerd 06-06-2007. Efficiëntietest van het product Ronada WoodSafe tegen houtaantastende organismen.

Ronada WoodSafe beschermt hout na behandeling tegen weersinvloeden, houtworm, houtborende kevers en schimmels, en versterkt aangetast hout.

Voor gebruik tegen houtaantasters en schimmels:

1. Goed schudden en roeren voor gebruik.
2. Eikenhout kan na behandeling donkerder worden.
3. Bescherm glas en ramen tijdens de behandeling.
4. Altijd aanbrengen in 2 lagen.
5. Zorg dat het houtoppervlak schoon, stofvrij en vrij van hars, was en vet is.
6. Verwijder oude verflagen en beits vóór de behandeling.
7. Breng Ronada WoodSafe aan met een drukspuit, kwast of roller.
8. Zeer droog hout heeft meer tijd nodig om het product op te nemen dan hout met restvocht.
9. Voor curatieve behandeling: herhaal de toepassing na circa 2 uur.
10. Zodra het volledig droog is, kan het hout verder verwerkt worden.

Belangrijk:

- Voor optimale bescherming is het essentieel om alle zijden van het hout te behandelen. Dompel kopshout indien mogelijk onder in het product.
- Goed roeren voor gebruik en aanbrengen bij temperaturen boven het vriespunt.

Verbruik:

- 1 liter gebruiksklare Ronada WoodSafe is voldoende voor circa 10 m² bij behandeling van glad hout met één laag. Bij curatieve toepassingen wordt een tweede laag aanbevolen. Reinig gereedschap direct na gebruik grondig met veel water. Textiel dat met het product in aanraking is gekomen direct en grondig wassen met ruim water. Uitgeharde Ronada WoodSafe is niet meer verwijderbaar. Draag tijdens het aanbrengen van WoodSafe een veiligheidsbril en beschermende kleding.

Voor gebruik binnen en buiten

Let op: Buiten bereik van kinderen houden!

RONADA