

Purschuim tegen muizen en ratten

Wat is Ronada Pest Control Foam?

Ronada Pest Control Foam is een speciaal ontwikkelde polyurethaanschuimoplossing die dient voor het afdichten van naden, kieren, openingen en gaten waar knaagdieren of insecten toegang zoeken. In combinatie met **koperen gaas of kopersponsen** biedt dit schuim een krachtige en langdurige barrière tegen ongedierte.

- ✓ Werkt tegen ratten, muizen én kruipende insecten
- ✓ Ook geschikt voor thermische isolatie
- ✓ Bestand tegen vocht, stoom, weersomstandigheden en zeewater
- ✓ Kan worden geleverd of gepleisterd na uitharding

Toepassingsgebieden

- Afdichten van muren, vloeren, voegen en dakopeningen
- Opvullen van spleten rond leidingen en kabeldoorvoeren
- Isoleren en beschermen van CV-installaties, sanitaire systemen, koel- en rioolbuizen
- Dichten van spleten in hout, baksteen, beton, PVC, aluminium, enz.

Benodigheden

- Bus Ronada Pest Control Foam (750 ml)
- (Optioneel) Koperen gaas of spons voor ondergrondvulling
- Spuitlans (of kitpistool)
- Snijmes voor afwerking
- (Optioneel) Speciale PU-schuimreiniger voor reiniging

Gebruiksaanwijzing:

Volg onderstaand stappenplan voor een effectieve toepassing:

1. Voorbereiding

- Reinig het te behandelen oppervlak grondig: vetvrij, stofvrij en droog.
- Gebruik geen ondergrond van siliconen, teflon, polyethyleen of polypropyleen – schuim hecht hier niet op.

2. Voor gebruik

- Laat de bus op kamertemperatuur komen.
- Schud krachtig (ca. 30 keer) voor gebruik.
- Bevestig het pistool of spuitadapter en stel de spuitmond in.

3. Toepassing

- Vul gaten eerst gedeeltelijk met koperen gaas of spons.
- Spuit met de bus ondersteboven in een zigzagbeweging van onder naar boven (bijv. van muur tot muur).
- Vul maximaal 70% van de opening om uitzetting van het schuim mogelijk te maken.
- Breng niet meer dan 3 cm schuim per laag aan. Diepe openingen in meerdere lagen vullen, met uitharding tussenin.

4. Uitharden en afwerking

- Het schuim hardt uit in 2 tot 4 uur.
- Snij overtollig schuim na uitharding met een scherp mes af.
- Bescherm tegen UV-licht met verf, pleister of kit.

5. Reinigen

- Reinig het pistool of de slang direct na gebruik met een speciale PU-cleaner.

Technische kenmerken

- Schuimdichtheid: $\pm 23 \text{ kg/m}^3$
- Snijtijd: ± 43 minuten bij 23°C / 50% RV
- Wateropname: $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ na 24 uur gedeeltelijke onderdompeling
- Hechting op ondergronden: hout $\geq 80 \text{ kPa}$, beton/baksteen $\geq 50 \text{ kPa}$, aluminium $\geq 95 \text{ kPa}$
- Bestand tegen hoge luchtvochtigheid en temperaturen tot 40°C

Veiligheid en waarschuwingen

Let op: dit product bevat isocyanaten en is onderworpen aan EU-regels. Vanaf 24 augustus 2023 is opleiding verplicht voor professioneel gebruik.

- Schadelijk bij inademing – gebruik in goed geventileerde ruimtes
- Kan huidirritatie, ademhalingsklachten en allergische reacties veroorzaken
- Draag een geschikte A1-gasfiltermasker (volgens EN 14387) indien nodig
- Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding
- Zeer licht ontvlambaar – niet verwarmen of in de zon bewaren
- Opslaan tussen $+5^\circ\text{C}$ en $+25^\circ\text{C}$, rechtop
- Houdbaarheid: 18 maanden vanaf productiedatum

RONADA